



Skandinavische Fußbodenfarbe Nr. 113

Für häufige Pflege optimierte Spezialfarbe

Uula-Fußbodenfarbe 113 ist eine widerstandsfähige seidenmatte Spezialölfarbe. Besonders geeignet für Oberflächen, die häufig gereinigt werden müssen, wie Böden, Möbel und Türen. Mit der Uula-Fußbodenfarbe 113 gestrichene Oberflächen fühlen sich natürlich und warm an.

Anwendungsbereich:

Für Holz und Holzwerkstoffoberflächen im Innenbereich. Auch geeignet für Stein-Oberflächen in trockenen Räumen.

Technische Eigenschaften:

Seidenmatte Oberfläche, durch pflanzliche Öle hohe Eindringtiefe und exzellente Haftung.

Inhaltsstoffe:

Leinöl-Naturharz- Verkochung, Naturharzester, Leinöl, Testbenzin, bleifreie Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max . 460 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 500 g/l (Kategorie i ab 2010).

Farbtöne:

Siehe Farbkarte.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein (Holzfeuchte < 15%). Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Auftrag mit Pinsel, Farbroller mit Mohairwalze oder Lackpinsel bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 10°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : staubtrocken nach 6 h. Überstreichbar nach frühestens 24 h. Endhärte nach 1 Monat. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Wärme und Licht beschleunigen die Trocknung.

Verbrauch:

10 - 12 m²/l

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Uula Öl-Verdünnung 117

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.



Skandinavische Fußbodenfarbe Nr. 113

Für häufige Pflege optimierte Spezialfarbe

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält Cobaltcarboxylat– Kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

GISCODE: Ö 60

Gebinde:

0,9 l, 2,7 l und 9 l

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden.

B. Grundierung

Farbe vor der Verwendung sorgfältig mischen und für das Streichen von neuen Holzböden ca. 20% und bei bereits gestrichenen Böden 10% mit Uula-Ölverdünnung 117 verdünnen.

C. Anstrichaufbau

1 - 2-mal mit Uula Fußbodenfarbe 113 streichen, bei Bedarf mit Uula-Ölverdünnung 117 verdünnen. Dünn auftragen. Eine zu großzügige Farbmenge kann beim Trocknen runzelig aufdrocknen.

Trockenzeit zwischen den Anstrichen mindestens 24 h.

Hinweise

- Bitte beim Kauf mehrerer Gebinde Farbe mit gleicher Chargennummer verwenden. Ansonsten Farbtonabweichungen möglich.

- Vor Gebrauch und bei der Anwendung gut umrühren!

- Dünn und fest auftragen. Zu dicker Auftrag kann beim Trocknen zu Runzelbildung führen.

- Leinölfarben können im Dunkeln vergilben.



Skandinavische Fußbodenfarbe Nr. 113

Für häufige Pflege optimierte Spezialfarbe

UULA Color
Generalimporteur
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549
Fax: 04161 / 78369
www.uula.de